

ART.NUMMER**OMSCHRIJVING**

G00100978

PROFI 9.0M DS L

Vredo Profi 9.0M DS L

- Machinenummer: 1020.035
- Bouwjaar: 2020
- Schijven: 35cm
- ISOBUS GPS section control
- Steunwielen

Specificaties:

- Werkbreedte 9,0 meter
- Rij-afstand 18,75 cm
- Vredo enkele V-schijven systeem (solid, schijven 350mm diameter)
- 48 schijven
- Onderhoudsvrije mechanisch geveerde duo schijfmeshouders
- Schijfmeshouders zijn meestuurbaar d.m.v. torsierubbers
- Cassette keerringen en dubbel rijige lagers t.b.v. schijflagering
- Gemakkelijk te vervangen slijtdelen, zoals schijven en slijtvaste kunststof geleideblokken
- Pneumatische afsluiters
- Voorzien van 12V zwart-wit sectieafsluiting, 12 secties van 75 centimeter
- 3-delig open frame
- Automatische (hydraulisch en mechanische) transportvergrendeling
- Mechanisch bediende automatische schijfbescherming met reflecterende delen ter beveiliging tijdens transport, deze omsluiten de schijven bij het inklappen van de zodenbemester
- 1 aansluiting voor centrale smering van scharnierpunten
- Voor optimale bodemvolging kan het frame uitgeklaapt in het veld vrij pendelen, doordat de in/uitklap cilinders aan elkaar liggen d.m.v. een trek/duw stang in een parallellogram
- Vrije pendeling voorzien van pendel blokkering indien bemester wordt opgeklaapt (ook instelbaar bij draaien op kopakker)
- Bol- en vlakstelling, door middel van het in- en uitdraaien van de trek/duw stang
- Voldoet aan de eisen gesteld voor de wetgeving wegtransport voor onder andere Nederland en Duitsland
- Breedteborden achterop
- Kentekenplaathouder met verlichting
- 1x Vogelsang Dosimat DMX 50-40-800 verdeler
- Mestslangen 40 mm, voor precisiebemesting
- RVS slangklemmen op de mestslangen en uitstroombondstukken
- Transport breedte onderzijde: 2,98 meter
- Transport breedte bovenzijde: 2,48 meter
- Hoogte staand op de grond: 3,80 meter
- Gewicht ca. 2580kg
- LED verlichting
- Trap met bordes aan achterzijde Vogelsang verdeler
- Demontabele accorbok aankoppeling

Benodigde aansluitingen:

- 2x 1/2" in/uit klappen (open center)
- 1x Luchtaansluiting (rode aanhangwagenkoppeling)
- 2x 3/4" verdeler (open center). De verdeler aansluiting benodigt een continu oliestroom van 60 l/min
- 1x 1/2" drukloze retour
- 6" KKV mestslang aansluiting
- 1x aansluiting centrale smering vanaf trekkend voertuig
- 1x 16-polige Harting HAN stekker voor sectieafsluiting

OPT. ISOBUS GPS SECTIEAFSL. 9.0M

GPS gestuurde sectieafsluiting (Trimble) voor Profi 9.0m DS L en Profi 9.0m DV L (pneumatische afsluiters)

Standaard geleverd met:

- ISOBUS Controller (+ I/O-module) gemonteerd op bemester, geschikt voor 12 Volt
- ISOBUS stekker + kabel (standaard 16 polige stekker vervalt)
- Benodigde luchtdruk minimaal 6 bar
- Afsluitbaar in 12 secties van 75 cm
- Werkend i.c.m. Geoswitch ISO van Trimble

Vredo Dodewaard B.V.

Welysestraat 25a, 6669 DJ Dodewaard, Nederland
Tel. +31 (0) 488 411254 | Fax. +31 (0) 488 412471
e-mail: info@vredo.com | www.vredo.com

IBAN: NL65INGB0007457180
BIC: INGBNL2A
K.v.K. Tiel nr.: 11014234
BTW: NL 005054746B01



The fieldcare company

OPT. STEUNWIELEN PROFI 2 STUKS

- Dubbele uitvoering, links en rechts
- 1x deze optie is een set steunwielen (1x links + 1x rechts)
- Compleet gemonteerd
- Geschikt voor Profi en Profi Eco bemesters

